



Banderolas Publicitarias

A Todo Color

- ✓ Capta la atención del transeúnte tanto a pequeñas como a largas distancias.
- ✓ Publicidad dinámica, videos, fotografías, ofertas en formatos de vanguardia
- ✓ Su doble cara asegura que el cliente potencial pueda ver su información desde dos direcciones.
- ✓ El pixel 5mm permite una visión perfecta a cortas distancias.



Información Que Atrae

Las banderolas publicitarias VIDEO FULL COLOR suponen un avance en el campo de los teleindicadores. Un panel donde poder volcar todos los contenidos publicitarios sin límites, en los formatos más actuales (.avi, mov, mp4, .jpg, .gif, .png etc...) y de una manera sencilla gracias a un software de fácil manejo.

El banderín de video exterior garantiza una mejor visibilidad del local y un aumento de clientes. Ya no solo podrá colocar el nombre de su establecimiento de forma dinámica sino que tendrá acceso a mostrar en su panel cualquier contenido de internet que considere apropiado.



Diferentes Opciones De Montaje

Las banderolas Full Color permiten visualizar la publicidad por ambas caras, a esto se une su fácil acceso al interior al contar con un chasis de puerta abatible mediante hidráulico. Su chasis está pensado para que se pueda instalar colgado desde cualquiera de sus lados, permitiendo de esta manera colocarlo en fachadas, techos, tejados, marquesinas o sobre un Totem.





BANDEROLA FULL COLOR P5

NUEVO PRODUCTO

Gama profesional de alto rendimiento. Gran visibilidad, resistencia y versatilidad, lo que se traduce en una resolución de 128*128px por cabina y un brillo de $\pm 5.000/5.500$ nits.

Posibilidad de textos, videos, imágenes, pictogramas, fecha, hora, temperatura, etc.
Comunicación vía cable y WIFI



Modelos disponibles



LED Full Color

Especificaciones técnicas

LED	SMD2525
Pitch	5mm.
Resolución	128*128px/cabina
Brillo	$\pm 5.000/5.500$ nits
Dist. de vista	5 m.
Ángulo de visualización	140°H / 130°V $\pm 10^\circ$
Potencia máxima	≤ 560 w
Consumo medio	± 187 w
Tensión de trabajo	AC200-230V
Chasis	Metálico. Lacado al horno
Escaneo	≥ 8 s
Frecuencia	50-60Hz / > 1920 Hz
Temp. de trabajo	-20° / +40°
Humedad de trabajo	10-90%
Software	Incluido. Castellano e ingles

Información adicional

Conectividad de pantalla	TCP/IP(cable de red) ,memoria USB. 3G/4G WIFI.
Control remoto	- Hora encendido/apagado configurable - Posibilidad de varias regiones de escena - Control de brillo, contraste y gama - Previsualización de escenas en PC
Formatos	- Video /foto - Animaciones GIF - Office doc./ texto - Reloj/ Conómetro
Extras	* Brillo y temperatura incluido

